



AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu dış cephe boya (Beyaz) astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Mineral esaslı çok emici yüzeylerde ve ilk defa boya uygulamalarından önce kullanılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.

- Boya sarfiyatını azaltır.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Yosun ve bakteri oluşumuna engel olur.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
- Boyanın dayanım ömrünü artırır.

UYGULAMA

Bianca Akrylic Dış Cephe Astar uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. **Bianca Akrylic Astar** tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. **Bianca Akrylic Astar** uygulandıktan 6 saat sonra **Bianca Akrylic Dış Cephe Boyası** uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İNCELTME (Hacimce)

Su ile en çok % 10 oranında inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C)

Son Kat Boya uygulaması: 6 saat

ASTARLANABİLEN ALAN

1 Litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 14 m² alan tek kat astarlanır.

DEPOLAMA

Ağızı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

AMBALAJ

2,50 / 15,00 lt

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.