



ARTİSTİCO - FOGLİA (Varak)

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, yarı opak, metal görünümlü dekoratif son kat dış ve iç cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Zemin hazırlığı yapıldıktan sonra, tekstürlü, akrilik ve mineral esaslı kaplamalar ve boyanabilir duvar kâğıtları üzerine uygulama yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk: 1,07±0,02 (gr/ml)

UYGULAMA

Yeni boyanacak ve eski boyalı yüzeylerin üzerine tekstürlü uygulama yapılarak zemin hazırlığı yapılır. Tekstürlü yüzey son kat renge uygun renk ile boyanmalıdır. İstenilen renkteki **Bianca Artistico Foglia** rulo ilerenkli zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlararasıda 4'er saat beklenerek 2 kat, beyaz zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlararasıda 4'er saat beklenerek 3 kat uygulama yapılmalıdır.

Yüzey duvar kâğıdı ile kaplıysa, istenilen renkteki **Bianca Artistico Foglia**, alt yüzey için önerilen renkte boya uygulamasının ardından, kuruma sürelerine dikkat edilerek 2-3 kat rulo ile uygulaması yapılır.

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır. İnceltilemez.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Dokunma kuruması: 45 dakika

Tam kuruma: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

Uygulanacak yüzeye bağlı olarak tek katta 1lt ile 9 - 12 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Ağız açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

0,75 lt. / 2,50 lt. / 7,50 lt. / 15,00 lt.

ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI

• Cilt Hassas 1A; H317

ZARARLILIK İFADELERİ

• H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

- Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

-Bertaraf

• P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İŞARETLERİ

