



ARTİSTİCO - LİNEA (Kumlu Metalik Doku)

Su bazlı, kumlu yapıda parlak görünümlü dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk: 1,25 ± 0,02 (gr / cm³)

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kâğıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmeli ve **Bianca İç Cephe Macunu** ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine **Bianca Vals Saten Astarı** uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten alçı kullanılmamalıdır.

Bianca ArtísticoLinea inceltmeden dekoratif fırça yardımı ile isteğe göre yatay, dikey ya da çapraz desen verilerek yüzeye uygulanır. Kurumaya yakın temiz ve kalın bir fırça ile kumların üzerindeki sıvı kısım fırça hafif bastırılarak alınır. Böylece kumlar mat görünüm alırken alt zemin parlak bir görüntü kazanmış olur.

Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.

Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

+5°C'in altında uygulama yapmayınız.

Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır. İnceltilemez.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30 dakika

Tam kuruma: 24 saat

Katlar arası 4-6 saat beklenmelidir.

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt. ile 5,0 - 7,0 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Ağız açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

0,75 lt. / 2,50 lt. / 7,50 lt.

ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI

• Cilt Hassas 1A; H317

ZARARLILIK İFADELERİ

• H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

- Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçınınız.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayınız.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.

-Müdahale

- P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakınız)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayınız.

-Bertaraf

• P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların BertarafıYönetmeliği"ne göre yapınız. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İŞARETLERİ

