



ARTÍSTICO - TEXTURO

Akrilik emülsiyon esaslı, rulo ile uygulanan, desen verilen, tek kat uygulanabilen, mat yapı son kat grenli iç-dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzeylere mükemmel uyum sağlar.
- Yapışma mukavemeti en üst seviyededir.
- Rulo ve sarfiyat değişikliği ile çeşitli desen çalışmaları yapılabilir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, beton, serpme ve diğer mineral yüzeyler, bozuk sıva ve hatalı yüzeylerde desen vermek veya dekoratif amaçla kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylere 2 ile 4 hafta kuruması için zaman verilmelidir. İlk defa boyanacak ve çok emici yüzeyler için mutlaka astar kullanılmalıdır. Astar uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. İstenilen desene, uygun rulo seçimi ile yüzeye tek kat **Bianca ArtísticoTexturo** uygulaması yapılır. Uygulama sırasında yüzey ve hava ısısı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 65 HR'de)

Son kuruma: 24 saat.

BOYANABİLEN ALAN

Arzu edilen desene göre 500 - 1200 g/m²'dir. 1 kilogram ile tek katta 1 - 2 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin yerde dondan korunarak iki yıl saklanabilir.

AMBALAJ

25,00kg.

ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI

- Cilt Hassas 1A; H317

ZARARLILIK İFADELERİ

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

- Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların BertarafYönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İŞARETLERİ

