



ARTİSTİCO - VERLUTO (Kadifemsi Doku)

Akrilik esaslı, sedef katkılı, kadife desenli, ışığa göre ton ve renk değiştiren görünümü ile eğlenceli ve hareketli mekânlar oluşturan iç cephe dekoratif üründür.

UYGULANACAK YÜZEYLER:

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Yoğunluk: 1,17 ± 0,02 (gr / cm³)

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kâğıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmeli ve **Bianca İç Cephe Macunu** ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine **Bianca Vals Saten Astarı** uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra **Bianca Artístico Verluto** inceltmeden rulo yardımı ile yüzeye uygulanır mala ile yüzeye desen verilir. İlk kat uygulama kuruduktan sonra ikinci kat, dekoratif mala ya da rulo yardımı ile yüzeyde ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulanır. Uygulamanın ardından yüzeyin kuruması beklenmeden özel mala yardımı ile yüzeye dairesel hareketlerle desen verilir. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. Zemin hazırlığı için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten alçı kullanılmamalıdır. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. +10°C ile +30°C'ler arasında uygulama yapılmalıdır. Çok parlak ve camsi yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır. İnceltilemez.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Dokunma 30 dk.

Tam kuruma 24 saat

Katlar arası 6 saat beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 kg ile tek katta 4,5-5 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Ağız açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

0,75/ 2,50/ 7,50 lt.

ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI

• Cilt Hassas 1A; H317

ZARARLILIK İFADELERİ

• H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

- Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçınınız.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayınız.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanınız.

-Müdahale

- P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakınız)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayınız.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapınız. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İŞARETLERİ

