



## BİA-NEM - NEM BOYASI

Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, boya filmi üzerinde nem (yoğuşma) oluşturan banyo, mutfak mekanlarda rutubetin önlenmesi için tasarlanmış mat boyadır.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Binaların iç kısımlarındaki duvar ve tavanlara uygulanabilir. Hafif ıslak ve nemli yüzeylere uygulandığında da mükemmel sonuç alınır. Bodrum katları, mahzen ve kiler gibi rutubet ve nem oranı yüksek ortamlarda kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

• İç cephede her türlü rutubetli ve nemli yüzey üzerine rahatlıkla uygulanır.

- Yağ ve alkid içermediğinden, beyazlığını korur ve zamanla sararmaz.
- Dışarıdan gelen nemi ve rutubeti keser.
- Astar gerektirmez, yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.
- Rahatsız edici bir kokusu bulunmamaktadır.
- Darbelere ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır.
- Islak ve kuru yüzeylere uygulanabilir.

### UYGULAMA

Yeni boyanacak ince sıvalı yüzey üzerindeki fazla su, bir bez ile alınmalıdır. Kuru olan yüzey ise hafifçe ıslatılmalıdır. Eski boyalı yüzeylerde sağlam zemin elde edilinceye kadar kabaran kısımlar temizlenmeli, yüzey tozdan arındırılmalıdır. Gerekli yüzey hazırlıkları tamamlandıktan sonra, **Bianca Nem Boyası** iki kat halinde fırça veya rulo ile inceltmeden uygulanır.

### İNCELTME (Hacimce)

Kullanıma hazırdır, inceltmeden uygulayınız.

### KURUMA SÜRESİ (20°C)

Dokunma Kuruması: 2 - 4 saat.

Toz Tutmama: 6 - 8 saat.

Sertleşme Kuruması: 24 saat.

### BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 5 - 8 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanır.

### PARLAMA NOKTASI

46°C

### DEPOLAMA

Ağızı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### AMBALAJ

0,75 / 2,50 / 15,00 lt.

### ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI

- Alev. Sıvı 3, H226:Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Emzr., H362: Emzrilen çocuğa zarar verebilir.
- Sucul Kronik 3, H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

### İLAVE ZARARLILIK BİLGİSİ İFADELERİ

EUH066: Tekrarlanan maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

### ÖNLEM İFADELERİ

#### -Tedbir

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.

P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.  
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.  
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.  
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.  
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.  
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.  
P263: Hamilelikte / anne sütü verirken temastan kaçının.  
P264: Elleçlemeden sonra sabun ile iyice yıkayın.  
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

**-Müdahale**

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.  
P303+P361+P353: Deri (veya saç) İle Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.  
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım / bakım alın.  
P331: Kusturmayın.  
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

**-Depolama**

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.  
P405: Kilit altında saklayın.

**-Bertaraf**

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği" ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

**UYARI KELİMESİ**

Tehlike

**ZARARLILIK İŞARETLERİ**

