



## BİS-KES - İS ve Leke Örtücü Boya

Alkid reçine esaslı, yüzeylerdeki nikotin, yağ, rutubet, mürekkep, kalem, ruj gibi lekeleri duman ve yangın izlerini mükemmel bir şekilde kapatarak, lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını önleyen iç ve dış son kat boyadır.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

İç ve dış cephede, her tür boyalı ya da boyasız yüzeye (duvar/tavan) rahatlıkla uygulanabilir.

### ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir.
- Çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır.

- Zaman içinde renk değiştirmez.
- Mat bir boyadır.
- Rutubet lekelerine, küfe ve dökülmelere karşı dayanıklıdır.
- Lekeleri mükemmel bir şekilde kapatarak, tekrar yüzeye çıkmasını önler.

### UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız, temiz, gevşek ve kabarmış boya tabakaları temizlenmiş, ihtiyaç halinde yüzey düzeltme işlemi yapılmış olmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya yapılmamalıdır. Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden tamamen temizlenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. %10 oranında selülozik tiner ile inceltilmelidir. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Katlar arasında 24 saat kadar beklenmelidir.

### İNCELTME (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. İnceltmek gerekirse selülozik tinerle inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

### KURUMA SÜRESİ (20°C)

Dokunma Kuruması: 15 dakika

Toz Tutmama: 30 dakika

Sertleşme Kuruması: 1 – 2 saat

### BOYANABİLEN ALAN

1kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 6 - 8 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanır.

### PARLAMA NOKTASI

21°C

### DEPOLAMA

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### AMBALAJ

0,25 / 0,50 / 1,00 / 3,00 / 20,00 kg

### ZARARLILIK İFADESİ

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

### ÖNLEM İFADESİ

#### -Tedbir

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.

P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

#### -Müdahale

P301+P310: Yutulduğunda:Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

**-Depolama**

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**-Bertaraf**

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

**UYARI KELİMESİ**

Tehlike

**ZARARLILIK İŞARETLERİ**

