



## DEKORATİF KAPLAMA ASTARI (Silikonlu)

Yüksek aderans gücüne sahip, silikon emülsiyon esaslı, beyaz renkte kaplama astarıdır.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Dış ve iç cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine veya daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Yüksek aderans gücü vardır.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Uygulama yüzeyi ile kaplama arasında güçlü bir tutunma oluşturur.
- Eski yüzeydeki kir ve lekelerin kaplamanın üzerine çıkmasını engeller.
- Yüksek kapatma gücüne sahip olup, beyaz renktedir.
- Uygulama yüzeyini sertleştirdiği gibi, su emiciliğini de azaltır.

### UYGULAMA

**Bianca Silikonlu Dekoratif Kaplama Astarı** uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. İç veya dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalıdır. Emülsiyon esaslı boyalı veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya dış cephe yüzeyler üzerine **Bianca Silikonlu Dekoratif Kaplama Astarı** doğrudan fırça, rulo veya püskürtme metodlarından biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karıştırınız. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ve +30°C arasında olmasına özen gösteriniz. Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapmayınız. **Bianca Dekoratif Kaplama** uygulamasından 1 gün önce ve tek kat olarak kullanılması önerilir.

### İNCELTME (HACİMCE)

Ağırlıkça %25 su ile inceltilebilir.

### KURUMA SÜRESİ (20°C)

20°C ve HR: %65'de

İlk Kuruma: 1 saat

Son Kuruma: 24 saat

Bianca Dekoratif Kaplama uygulaması 24 saat sonra yapılır.

### ASTARLANABİLEN ALAN

**Bianca Silikonlu Dekoratif Kaplama Astarı** tek katta 0,20 kg/m<sup>2</sup>. Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### AMBALAJ

25,00 kg.

### SAĞLIK, GÜVENLİK ve ÇEVRE BİLGİLERİ

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz