



KAYDIRMAZ ZEMİN SOLÜSYONU

Seramik yüzeylerde kaymaya direnç sağlayan, amonyum biflorür esaslı solüsyondur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Fayans, yapay granit gibi yüzeyleri kaymaz zemin haline getirmek için kullanılan solüsyondur.

ÖZELLİKLERİ

- Zeminlerin görünümünü, estetiğini ve desenlerin güzelliğini etkilemez.
- Yüzeyde gözle görülmeyen boşluklarını doldurarak zeminin ıslak ve kuru olduğunda kayganlığı etkin olarak ortadan kaldırır.
- Uygulama bir kaplama yöntemi olmayıp, solüsyon yüzeyle temas edip görünmez ve

uzun süren bir etki sağlar.

- Uzun süre etkilidir.
- İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Fırça, rulo ve merdaneler ile uygulanabilir. **Bianca Kaydırmaz Zemin Solüsyonu** yüzeye ince bir film oluşturacak şekilde uygulanır. Uygulanmış yüzey dakikalar içerisinde kurur ve işlem tamamlanır.

İNCELTME (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

SARFIYAT

Uygulamaya ve yüzeye göre değişkendir.

AMBALAJ

5,00 / 20,00 lt

ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI

- Akut Tok. (Yutma) 3; H301 Yutulması halinde toksiktir.
- Cilt Aşnd. 1B; H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

-Tedbir

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İŞARETLERİ

