



## İÇ-DİŞ CEPHE ÜİVERSAL ASTAR

Silikon emülsiyon esaslı, aderans gücü yüksek, yüzey doldurucu, boya tüketimini azaltan iç ve dış cephe beyaz boya astarıdır.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Mineral esaslı çok emici yüzeylerde ve ilk defa boya uygulamalarından önce kullanılmalıdır.

### ÖZELLİKLERİ

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
- Boyanın dayanım ömrünü arttırır.

### UYGULAMA

**Bianca Silikonlu İç-Dış Cephe Beyaz Universal Astar** uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. **Bianca İç-Dış Cephe Silikonlu Beyaz Universal Astar** tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. **Bianca İç-Dış Cephe Silikonlu Beyaz Universal Astar** uygulandıktan 6 saat sonra uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ile 30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

### İNCELTME (Hacimce)

Su ile % 20 oranında inceltiniz.

### KURUMA SÜRESİ (20°C)

Son Kat Boya uygulaması: 6 saat

### ASTARLANABİLEN ALAN

1 Litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 14 m<sup>2</sup> alan tek kat astarlanır.

### DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### AMBALAJ

3,50 / 10,00 / 20,00 kg

### SAĞLIK, GÜVENLİK ve ÇEVRE BİLGİLERİ

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.