Bianol - Metalik Efektli Boya

Akrilat kopolimer reçine esaslı, parlak, metalik efektli dekoratif son kat boyadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Yeni veya daha önceden boyanmış, yüzey hazırlığı yapılmış ahşap veya metal dekorlar, süslemeler ve dekoratif objelerde kullanılır.

Özellikleri

- Parlaktır.
- Nemli bir bez ile silinebilir.
- Fırça, rulo veya püskürtme yapılarak uygulanır.

Uygulama

Yüzey mutlaka kuru olmalıdır. Hava sıcaklığı minimum 10ºC, bağıl nem uygulama ve kuruma sırasında %80 in altında olmalıdır.

Boyanmamış yüzeyler: Kir, toz, yağ ve pas temizlenmelidir. Ahşap ve karton yüzeylerde üst kaplama rengine yakın renkte astar ile 1 - 2 kat astarlanır. Kuru iç cephe metal yüzeylerde Solvent Bazlı Dekoratif Boya doğrudan uygulanabilir. Alüminyum yüzeyler hazırlanmadan önce pürüzlendirilmelidir.

Önceden boyanmış yüzeyler: Boyalı yüzey deterjanla yıkanıp, temizlenir ve su ile dikkatlice yıkanır. Parlak ve endüstriyel boyalı zayıflayan yüzeyler ıspatula ile kazınır ve zımparalanır. Zımpara tozları silinir. Çatlak ve delikler macun ile doldurulur ve zımparalanır. Ahşap yüzeyler üst kaplama rengine uygun astar kullanılarak astarlanır. Metal yüzeyler Antipas ile astarlanır. Metal pigmentlerin özelliğinden dolayı rengin homojenliğini koruması için kullanmadan önce ve kullanım sırasında iyice karıştırılmalıdır. Eğer gerekirse sentetik tiner ile inceltme yapılabilir. Fırça veya rulo ile 1 - 2 kez uygulanmalıdır. Geniş alanlar için rulo veya püskürtme uygulaması yapılabilir.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 1 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 13 m² alan tek kat boyanır.

Parlama Noktası

46ºC

Depolama

Ağzı açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

Ambalaj

0,20 / 0,35 / 0,75 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- Kans. 1B, H350: Kansere yol açabilir.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Sucul Kronik2, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

-Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.

-Depolama

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri