



## Forza Rapid Boya

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, son kat endüstriyel parlak boyadır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü makine aksamı, ziraat, iş ve bahçe makineleri, traktör, römork, oto radyotör aksamaları, varil, vana, çelik eşyalar ve su pompası gibi yüzeylerin boyanmasında kullanılır.

### Özellikleri

- Örtücülüğü ve parlaklığı yüksektir.
- Metal yüzeylere yapışma kabiliyeti yüksek olup, darbe ve iklim şartlarına dayanıklıdır.
- Hızlı kurur.

### Uygulama

Metal yüzeyden her türlü toz, kir, yağ vb. uzaklaştırılır. Doğrudan metal üzerine veya **Bianca Forza Rapid Astar** ile astarlanmış yüzeye **Bianca Forza Rapid Boya** %20 - 25 oranında inceltilerek püskürtme yöntemiyle uygulanır. Daha iyi sonuç alabilmek için astarlı yüzeye uygulanması tavsiye edilir. İkinci kat uygulamasının gerekli olduğu durumlarda uygulama, 1 saat sonra yapılmalıdır.

### İnceltme (Hacimce)

**Bianca Selülozik Tiner** ile %20 - 25 oranında inceltme yapılır.

### Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 10 - 15 dakika  
Toz Tutmama: 20 - 30 dakika  
Tam Kuruma: 12 saat

### Boyanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 15 m<sup>2</sup> alan tek kat astarlanır.

### Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

### Ambalaj

2,50 / 15,00 kg

### Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

### Önlem İfadeleri

#### -Tedbir

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.  
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.  
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.  
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

#### -Müdahale

P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

**-Depolama**

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**-Bertaraf**

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

**Uyarı Kelimesi**

Tehlike

**Zararlılık İşaretleri**

