



Tenta - Çatı Isı Yalıtım Boyası (Thermal Roof)

Seramik ile güçlendirilen yapısı ile ısı yalıtımı sağlayan akrilik esaslı çatı yalıtım boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Briket, eternit, beton karolar, sıva, polistren ve poliüretan köpükler, mobil ev çatıları, çakıl çatılar, asfalt shingle çatılar, beton çatılar, galvaniz metalden imal edilmiş çatılar, evler, daireler, binalar, depolar, ticari binalar, oteller, ofis

binaları ve fabrikalarda kullanılan bilen çatı kaplama boyasıdır.

Özellikleri

- Ultraviole ışınlar karşısında dayanıklıdır.
- Oksitlenmeyen, tuza, rutubete ve zayıf kimyasal çözeltilere dayanıklılık gösteren bir yapıya sahiptir.
- Duvardaki kılcal çatlakları elastikliği sayesinde belli etmez.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat bir görünüm kazandırır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

Uygulama

Bianca Tenta - Çatı Isı Yalıtım Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarında arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +10°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra **Bianca Universal Astar** fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Başka boya ile karıştırmayınız. Delik ve çatlakların olduğu bölgeleri daha bol boya kullanarak geçiniz. Minimum 2 kat tavsiye edilir. Uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Gerekli görülmesi halinde su ile inceltme yapınız.

Boyanabilen Alan

1-1,5 mm arası kalınlıkta uygulanması halinde 1 litresi ile 1 m² alan boyanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj

15,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.