



Acusto - Ses Yalıtım Boyası (Anti-Sound Paint)

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, ses yalıtımı sağlayan, yüksek performanslı iç cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, sıva, kireç, briket, yton, sunta, ahşap ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış iç yüzeylerinde güvenle kullanabileceğiniz, ideal bir boyadır.

Özellikleri

- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat bir görünüm kazandırır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Kir tutmaz, kolay temizlenir.
- Geç tutuşmasından dolayı yanma geciktirme özelliği mevcuttur.

Uygulama

Bianca Acusto - Ses Yalıtım Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Çatlaklar akrilik esaslı macun ile tamir edilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. **Bianca Acusto - Ses Yalıtım Boyası** kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Rulo veya fırça ile en az 2 kat uygulama yapılmalıdır. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra **Bianca İzolasyon Astarı** tatbik edilir, 6 saat sonra **Bianca Acusto - Ses Yalıtım Boyası** uygulaması yapılır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma Süresi: 30 dakika
İkinci Kat Uygulama: 2 saat
Son Kuruma: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile (1 mm kalınlık için) 1 m² alan tek kat boyanır.
1 litresi ile (2 mm kalınlık için) 0,5 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj

15,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.