



## Toprak Yüzey Sertleştirici TYS-20 (Soil Hardtop)

Toprak ve agreganın katılaştırılması, sertleştirilmesi, kararlı hale getirilmesi, yüzeyin tozumaya ve aşınmaya karşı korunması için kullanılan, düşük viskoziteli renksiz sıvı yüzey sertleştiricisidir.

### Uygulanacak Yüzeyler

Şantiye alanları ve yolları, üzerinde kaplama olmayan toprak yollar, otoyol banketleri, orman ve tarımsal erişim yolları, sınır devriye yolları, yürüyüş yolları, enerji santralleri gibi alanlarda kullanılır.

### Özellikleri

- Suya dayanıklı esnek katı madde oluşturur.
- Kolay uygulaması sayesinde, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Tamamen saydam hale gelerek doğal örtüyü hiç dokunulmamış gibi görünmesini sağlar.
- Şeffaflığı sayesinde yüzeyin doğallığını korur.

### Uygulama

**Bianca Toprak Yüzey Sertleştirici** uygulaması yapılacak alan tamamen kuru olmalı ve içerisinde su barındırmamalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak toprak yüzeyi %95 değerine kadar sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırılma işlemi bittikten sonra 2,5 lt/m<sup>2</sup> olacak şekilde su ile ıslatın. Yüzeğe **Bianca Toprak Yüzey Sertleştirici** uygulaması eşit miktarda her yere olacak şekilde ve yavaş yavaş püskürtülmelidir.

### İnceltme (Hacimce)

- Toprak yollarda ağır taşıt trafiği olan yerler için: 1 litre **Bianca Toprak Yüzey Sertleştirici** +6 lt su
- Sadece tozumaya karşı kullanımlarda: 1 litre **Bianca Toprak Yüzey Sertleştirici** +10 lt su
- Havaalanları gibi ağır yük trafiği olan alanlar ve şantiyelerde: 1 litre **Bianca Toprak Yüzey Sertleştirici** + 4 lt su

### Sarfiyat

Her katta yaklaşık 200 - 250 g/m<sup>2</sup> (Yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.)

### Depolama

Ağızı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

### Ambalaj

5,00 / 10,00 / 20,00 lt

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.