



Akrilik Grenli Texture Dış Cephe

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mükemmel örtme gücüne sahip, mat, grenli son kat texture dış cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Sıva, beton, serpm ve diğer mineral yüzeyler, bozuk sıva ve hatalı yüzeylerde desen vermek veya dekoratif amaçla kullanılır.

Özellikleri

- **Forza Akrilik Texture** özel dolgularla geliştirilmiştir.
- Dengeli kuruma özelliği gösterir.
- Uygulandığı yüzeylere mükemmel uyum sağlar.
- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, özel renk pigmentleri sayesinde güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Solmaz ve çatlamaz.
- Teneffüs kabiliyetiyle yüzeylerde oluşan nemi dışarı bırakır.
- Rulo ve sarfiyat değişikliği ile çeşitli desen çalışmaları yapılabilir.

Uygulama

Forza Akrilik Texture uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylere 2 ile 4 hafta kuruması için zaman verilmelidir. İlk defa boyanacak ve çok emici yüzeyler için mutlaka **Forza Akrilik Dış Cephe Astarı** kullanılmalıdır. Astar uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. İstenilen desene uygun rulo seçimi ile yüzeye tek kat olarak **Forza Akrilik Texture** uygulaması yapılır. Uygulama sırasında yüzey ve hava ısısı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Su ile inceltmeden direkt olarak uygulayınız. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Son Kuruma: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 0,8 - 1,2 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

20,00 kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.