



Forza Bordür Boyası

Alkid reçine esaslı, klor kauçuk modifiyeli, hızlı kuruyan son kat boyadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Asfalt, kaldırım, yaya geçidi, otopark, tenis kortlarında ve bordür taşlarında işaretleme amacıyla kullanılabilir.

Özellikleri

- Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir.
- Çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır.

- Esnektir.
- Mat bir boyadır.

Uygulama

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. %5-10 oranında **Bianca Selülozik Tiner** ile inceltilmelidir. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Katlar arasında 30 dk. kadar beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin üzerinde olmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Fırça, rulo ve pistole uygulamalarında % 5 -10 oranında **Bianca Selülozik Tiner** ile inceltir.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 10 dakika
Toz Tutmama: 30 dakika
Sertleşme Kuruması: 1 - 2 saat

Boyanabilen Alan

500 gr/m² (300 µ kuru film kalınlığında)

Parlama Noktası

27°C

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj

25,00 kg

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.

P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.

P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

