



Nirvana Saf Akrilik Parlak Dış Cephe Boyası

Saf akrilik, silikon modifiyeli, yüksek renk dayanımı ve mükemmel su iticiliğine sahip, parlak, son kat dış cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Akrilik ve mineral esaslı, sıvalar, beton, brüt beton, betopan, eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

Özellikleri

- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Hidrofobik özelliği ile yüzeylerde oluşan nemi dışarı bırakır.
- Silikon modifiyeli saf akrilik bağlayıcı sistemi ile yüksek UV direnci sağlar.
- Rengini ve parlaklığını uzun yıllar kaybetmez, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat bir görünüm kazandırır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.

Uygulama

Bianca Nirvana Plus Saf Akrilik Dış Cephe Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Çatlaklar akrilik esaslı macun ile tamir edilmelidir. **Bianca Nirvana Plus Saf Akrilik Dış Cephe Boyası** uygulaması öncesinde **Bianca Nirvana Saf Akrilik Dış Cephe Astarı** uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra **Bianca Nirvana Plus Saf Akrilik Dış Cephe Boyası** fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde iki kat uygulanır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Su ile her iki kat içinde % 15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma Süresi: 1 - 2 saat
İkinci Kat Uygulama: 6 - 8 saat
Son Kuruma: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

2,50 / 7,50 / 15,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.