



## Beyaz Tutkal

Polivinil asetat esaslı, su bazlı, kuruduktan sonra esnek ve sağlam film tabakası oluşturan, su bazlı beyaz renkli bir tutkaldır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Kağıt, karton, kumaş ve her türlü ahşap yüzey (masif, sunta ve MDF) kaplaması, yapıştırılması işlemlerinde kullanılır.

### Özellikleri

- İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
- Suda çözünür
- Kuruma süreleri sonunda esnek, sağlam ve buzlu cam görüntüsünde bir film tabakası oluşturur.
- Ekonomik ve uzun ömürlüdür.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

### Uygulama

**Bianca Beyaz Tutkal** Uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Fırça veya rulo ile minimum +5°C, maksimum +30°C'de uygulanabilir. Uygulama öncesinde ürünün karıştırılması önerilmektedir. Sıcak ve soğuk preste kullanılabilir. 2-5 kg/cm<sup>2</sup> basınçta 5-15 dakika presleme süresi iyi bir yapıştırma işlemi için yeterlidir. Bu süre ahşap cinsine ve pres sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Tutkal yüzeye fırça, rulo ve otomatik makinelerle sürülebilir. Tutkal, uygulanacak yüzeyin kenarlarından taşacak miktarda uygulanmalı, taşan kısımlar hemen nemli bezle silinmelidir. Uygulama işleminden en fazla 10 dakika sonra yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Kullanıldıktan sonra ambalajın kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

### İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

### Sarfiyat

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulanan film kalınlığına göre 200-400 gr/m<sup>2</sup>'dir.

### Depolama

Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 1 yıl.

### Ambalaj

1,00 / 3,00 / 20,00 kg

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.