



Artístico - Texturo (Texture Doku)

Akrilik kopolimer esaslı, grenli yapıda mat görünümlü dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Sıva, beton, serpm ve diğer mineral yüzeyler, bozuk sıva ve hatalı yüzeylerde desen vermek veya dekoratif amaçla kullanılır.

Özellikleri

- Uygulandığı yüzeylere mükemmel uyum sağlar.
- Yapışma mukavemeti en üst seviyededir.
- Rulo ve sarfiyat değişikliği ile çeşitli desen çalışmaları yapılabilir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylere 2 ile 4 hafta kuruması için zaman verilmelidir. İlk defa boyanacak ve çok emici yüzeyler için mutlaka astar kullanılmalıdır. Astar uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. İstenilen desene, uygun rulo seçimi ile yüzeye tek kat **Bianca Artístico Texturo** uygulaması yapılır. Uygulama sırasında yüzey ve hava ısısı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de)

Son kuruma: 24 saat.

Boyanabilen Alan

Arzu edilen desene göre 500 - 1200 g/m²'dir. 1 kilogram ile tek katta 1 - 2 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

Depolama

Açılmamış ambalajında, serin yerde dondan korunarak iki yıl saklanabilir.

Ambalaj

25,00 kg

Zararlılık Sınıflandırması

- Cilt Hassas 1A; H317

Zararlılık İfadeleri

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri

- Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

- Müdahale

- P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Dikkat

Zararlılık İşaretleri

