



Brenda - Branda Boyası

Brandalar için tasarlanmış su bazlı saf akrilik parlak boya.

Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü branda yüzeyini korumak ve estetik kazandırmak (renk, desen gibi) amaçlı kullanılan bir üründür.

Özellikleri

- Parlak bir görünüme sahiptir.
- Su bazlı olduğu için çabuk kurur.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine karşı dayanımı yüksektir.
- Elastik yapısı sayesinde kırılma ve çatlama yapmaz.
- Uygulandığı yüzeyle mükemmel bir bütünlüşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka temiz olması gereklidir. Yüzey, tüm toz, kir, yağ ve silikon gibi boyanın yüzeye tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesi herhangi bir astar kullanımı gerektirmez. Bianca Brenda ambalajı açıldıktan sonra homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye ürün inceltmeden 2 kat halinde, fırça veya rulo ile uygulanır. Katlar arasında min. 2 - 3 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında, uygulanan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

İnceltme (Hacimce)

İnceltmeden uygulanır.

Kuruma Süresi (20°C)

Katlar arası bekleme süresi: 2 – 3 saat
Son kuruma: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 6 - 8 m² alan çift kat boyanır.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.