



Forza Rapid Boya Astarı

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, endüstriyel amaçlı kullanılan astardır.

Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü makine aksamı, ziraat, iş ve bahçe makineleri, traktör, römork, oto radyatör aksamaları, varil, vana, çelik eşyalar ve su pompası gibi yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.

Özellikleri

- Rapid son kat boya için düzgün bir yüzey oluşturur.

- Fırça izi ve akma yapmaz.
- Metal yüzeylere iyi yapışır.
- Hızlı kurur.
- Darbelere, kısa süreli seyreltik kimyasallara dayanıklıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler pastan kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Metal yüzeyden her türlü toz, kir, yağ vb. uzaklaştırılır. %10-15 oranında rapid tiner ile inceltilebilir, boya tabancası ile tatbik edilir. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. **Bianca Forza Rapid Astar** ile astarlanmış yüzeylere bir gün sonra **Bianca Forza Rapid Boya** uygulaması önerilir.

İnceltme (Hacimce)

Bianca Selülozik Tiner ile %10-15 oranında inceltme yapılır.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 15 - 20 dakika
Toz Tutmama: 2 - 3 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

Astarlanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7 - 10 m² alan tek kat astarlanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır. +5 ve +30°C arası muhafaza ediniz.

Ambalaj

3,00 / 15,00 kg

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

