



## Elastik Kauçuklu Dış Cephe

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, elastik dış cephe kaplamasıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Alçı, beton, tuğla, prefabrik beton, ahşap yüzeylere uygulanabilir. Bilhassa deniz suyunun ve rutubetin etkin olduğu bölgelerdeki başarı ile kullanılabilir.

### Özellikleri

- Yarı mat görünümündedir.
- Ultraviole ışınlarla karşı dayanıklıdır.
- Oksitlenmeyen, tuza, rutubete ve zayıf kimyasal çözeltilere dayanıklılık gösteren bir yapıya sahiptir.
- Yüzey deterjanlı veya sabunlu su ile yıkanabilir.
- Zaman içinde elastikliğini kaybetmez.
- Duvardaki kılcal çatlakları elastikliği sayesinde belli etmez.
- Değişik rulolar kullanılması ile uygulama yüzeyinde farklı desenler oluşturulması mümkündür.
- Su itici özelliğinden dolayı duvarlarınız sürekli kuru kalır. Böylece yüzey kirliliği, yosun ve küflenme ile ısınma kayıpları en aza inmiş olur.

### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. İlk defa boyanacak ve çok emici yüzeyler için mutlaka **Bianca Akrilik Dış Cephe Astarı** kullanılmalıdır. Astar uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. Daha sonra **Bianca Elastik Kauçuklu Dış Cephe Boyası** tatbik edilir. Uygulama sırasında yüzey ve hava ısısı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır.

### İnceltme (Hacimce)

Su ile inceltmeden direkt olarak uygulayınız. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

Son Kuruma: 24 saat

### Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1 - 1,2 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanır.

### Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

15,00 lt

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşıyama ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.