



Forza Silikonlu Dolgulu Dış Cephe Astarı

Silikon emülsiyon esaslı, aderans gücü yüksek, yüzey doldurucu beyaz dış cephe astarıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Mineral esaslı çok emici yüzeylerde ve ilk defa boya uygulamalarından önce kullanılmalıdır.

Özellikleri

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından emilmesini engeller.
- Boyanın dayanım ömrünü artırır.

Uygulama

Bianca Forza Silikonlu Dolgulu Dış Cephe Astar uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. **Bianca Forza Silikonlu Dolgulu Dış Cephe Astar** tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. **Bianca Forza Silikonlu Dolgulu Dış Cephe Astar** uygulandıktan 6 saat sonra **Bianca Dış Cephe** uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Su ile % 15 - 20 oranında inceltiniz.

Kuruma Süresi (20°C)

Son Kat Boya Uygulaması: 6 saat.

Astarlanabilen Alan

- 1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 14 m² alan tek kat astarlanır.
- 1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7- 8 m² alan tek kat astarlanır.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

10,00 / 20,00 kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.