



Kaydırmaz Zemin Solüsyonu ZS-20

Özel formülü sayesinde, uygulanmış olduğu seramik yüzeylerde, kaymaya direnç sağlayan bir solüsyondur.

Uygulanacak Yüzeyler

Fayans, seramik, yapay granit, mermer ve havuz kenarı gibi yüzeyleri kaymaz zemin haline getirmek için kullanılan solüsyondur.

Özellikleri

- Uzun süre etkilidir.
- İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- Zeminlerin görünümünü, estetiğini ve desenlerin güzelliğini etkilemez.
- Yüzeyde gözle görülmeyen boşluklarını doldurarak zeminin ıslak ve kuru olduğunda kayganlığı olarak ortadan kaldırır.
- Uygulama bir kaplama yöntemi olmayıp, solüsyon yüzeye temas edip görünmez ve uzun süren bir etki sağlar.

Uygulama

Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Fırça, rulo ve merdaneler ile uygulanabilir. **Bianca Kaydırmaz Zemin Solüsyonu** yüzeye ince bir film oluşturacak şekilde uygulanır. Uygulanmış yüzey dakikalar içerisinde kurur ve işlem tamamlanır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat

1 litresi ile tek katta 20 - 22 m² alana uygulama yapılabilir.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

5,00 / 20,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Akut Tok. (Yutma) 3; H301 Yutulması halinde toksiktir.
- Cilt Aşınd. 1B; H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

