



Espina - Soft Mat

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, silikon katkılı, yüksek örtücülük ve beyazlığa sahip, iç cephe dekoratif son kat duvar boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Bianca Espina, iç cephe eski-yeni boyalı / sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili yüzeyler ve boyanabilir duvar kağıdı üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

Özellikleri

- Silikon teknolojisi ile güçlendirilmiştir.
- Yüksek dayanım gücü ve yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Kendisine özel soft mat bir dokusu vardır.
- Gerçek silinme özelliğine sahip optimum bir boyadır.
- Uygulandığı yüzeyle bütünleşir.
- Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Uygulama esnasında, yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar.
- Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.

Uygulama

Bianca Espina uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Çatlaklar saten alçı veya tutkallı macun ile tamir edilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra **Bianca Vals Astar** ile astarlanmış olması aderansı arttıracak ve boya sarfiyatında önemli ekonomi sağlayacaktır. Fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Geniş yüzeylerde dalgalanmayı önlemek için, malzeme daima aynı miktar su ile inceltilmeli, iyice karıştırılmalı ve yüzey üzerine ara vermeden uygulanmalıdır. Uygulama ortamında aşırı rüzgâr ve hava akımı olmamalıdır. 6 saat sonra **Bianca Espina** uygulaması yapılır.

İnceltme (Hacimce)

Su ile her iki kat içinde %15 - 20 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma Süresi: 30 - 60 dakika.

İkinci Kat Uygulama: 4 - 6 saat.

Son Kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıklarda kuruma süresi uzayabilir)

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 13 - 18 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

2,50 / 7,50 / 15,00 lt.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.