



Seramik Koruyucu

Akrilik emülsiyon esaslı seramik koruyucu, kaplamaların renkli derz uygulamasından sonra kirlenmesini engelleyen bir malzemedir.

Uygulama Alanı

Granit, seramik, doğal taş gibi lekeler hassas malzemelerin, özellikle koyu renkli derz dolgu uygulamaları öncesinde korunması amacıyla kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

- İç ve dış mekanlarda; - Seramik, - Granit seramik, - Granit, doğal kompoze taş vb. kaplama malzemeleri.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Uygulama Sınırı

Kirli, yağlı yüzeylere kesinlikle uygulanmaz.

Uyarılar ve Önlemler

Bianca Seramik Koruyucu uygulanırken mutlaka eldiven giyilmeli, göz ve deri ile temasından kaçınılmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey sağlam olmalıdır.

Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Uygulama

- **Bianca Seramik Koruyucu** derz dolgu uygulamasından önce bir sünger veya posteki rulo yardımıyla inceltilmeden uygulanmalıdır.
- İlk kattan 10 dakika sonra ikinci kat **Bianca Seramik Koruyucu** uygulanmalıdır.
- Yüzey 10 dakika daha kurumaya bırakıldıktan sonra derz dolgu uygulamasına geçilebilir.

Sarfiyat

35 ml/m²

Ambalaj

1,00 lt

Renk

Şefaf

Uygulama Aletleri

Fırça

Raf Ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.