



Forza Akrilik Dış Cephe Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu beyaz dış cephe astarıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Binaların yağmur alan dış yüzeylerinde, fazla su emici yüzeylerde akrilik esaslı son kat dış cephe boyalarının altına astar olarak kullanılır.

Özellikleri

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
- Boyanın dayanım ömrünü arttırır.

Uygulama

Forza Akrilik Dış Cephe Astar uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. **Forza Akrilik Astar** tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. **Bianca Forza Akrilik Astar** uygulandıktan 6 saat sonra **Bianca Forza Akrilik Dış Cephe Boyası** uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Su ile en çok % 10 oranında inceltiniz.

Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma: 15 dakika
Son Kuruma: 1 saat

Astarlanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat astarlanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

12,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.