



Regata Plus - İntümesan Yangın Boyası (Anti-Fire Paint Plus)

Akrilik kopolimer esaslı, geliştirilen özel formülasyonu sayesinde alev almayan, intümesan özellikli mat görünümlü iç ve dış cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, sıva, kireç, briket, yton, sunta, ahşap ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış (hastane, kreş, okul, yangın merdiveni gibi) iç ve dış duvar yüzeylerinde güvenle kullanılabileceğiniz, yangın geciktirici özellikli ideal bir boyadır.

Özellikleri

- Yangın sırasında kimyasal özelliği sayesinde kabarak üst düzey alev geciktirme özelliği sağlar.
- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- UV dayanımlı renkleri ile güneş ışığındaki UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı olağanüstü koruma sağlar.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere mat bir görünüm kazandırır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Kir tutmaz, ilk günkü gibi özelliğini uzun yıllar korur.

Uygulama

Bianca Regata - Yangın Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. İlk kat için, **Bianca Regata Plus Yangın Boyası** %25 oranında su ile inceltilerek astar olarak uygulanır. Diğer katlar 4 saat ara ile inceltmeden uygulanır. Fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Geniş yüzeylerde dalgalanmayı önlemek için, malzeme daima aynı miktar su ile inceltilmeli, iyice karıştırılmalı ve yüzey üzerine ara vermeden uygulanmalıdır. Uygulama ortamında aşırı rüzgâr ve hava akımı olmamalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Gerekli görülmesi durumunda su ile inceltiniz.

Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma Süresi: 15 dakika
İkinci Kat Uygulama: 2 saat
Son Kuruma: 24 saat

Boyanabilen Alan

İki katta, yüzeye, malzeme kalınlığına ve istenilen yangın geciktirme direnç süresine bağlı olarak 1 kilogramı ile 2,5 - 3,5 m² alan boyanabilmektedir.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

18,00 kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.