



Sentetik Tiner

Sentetik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanan özel tinerdir.

Uygulanacak Yüzeyler

Sentetik boya, astar ve verniklerin inceltmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Özellikleri

- Kullanıldığı ürünleri ideal oranda inceltir.
- Uygulama yüzeyi üzerine buğu tabakası bırakmaz.
- Ürünün iyi yayılmasını sağlar.
- Yüksek kaliteli solventlerden imal edilen sentetik bir incelticidir.
- İnceltmede kullanıldığı ürünlerde yağ bırakmaz ve bu nedenle kurumanın gecikmesine yol açmaz.

Parlama Noktası

41°C

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,256 / 0,513 / 1,280 / 1,925 / 10,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226
- AspTox. 2, H304

Önlem İfadeleri

- Tedbir

P101: Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210: Isı / kıvılcım / açık alev / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P241: Patlamaya karşı korumalı elektrik / havalandırma / aydınlatma cihazları kulanın.

- Müdahale

P301+P310: Yutulursa: Derhal bir Zehir Tedavi Merkezi veya doktora / hekime başvurun.

P303+P361+P353: Cilde (veya saçta) temas ederse: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su / duş ile yıkayın.

- Depolama

P405: Kilit altında saklayın.

- Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

