



Ahşap Emprenye

Yüzeyde film oluşturmeyen, ahşabı mantarlara karşı koruyan, su bazlı emprenye malzemedir.

Uygulanacak Yüzeyler

Yoğun bir şekilde neme maruz kalan ahşapların emprenyesinde kullanılır. Ahşap evler, pencere, balkon, dış kapı, ahşap çit ve elektrik direkleri, lambri, nemli bodrumların ahşapları ve benzeri yerlerde kullanılır.

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır, kolay ve hızlı uygulanır.
- Ahşap üzerinde koruyuculuk sağlar.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Üzerine uygulanabilecek ahşap koruyucu, vernik veya boya için aderans artırıcı bir yüzey sağlar.
- Neme karşı yüksek dayanıma sahiptir.
- Yüksek su geçirimsizlik özelliğine sahiptir.

Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzey, sağlam, her türlü kir, yağ, toz ve dondan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.
- Yüzeyde oynak ve zayıf parçalar, çimento şerbeti, göllenmiş su, kaplamalar vb. yabancı maddeler ve diğer kirleticiler bulunmamalıdır.
- Yüzey, yüksek basınçlı su veya aşındırıcı ekipmanlar ile temizlenmeli ve uygun hale getirilmelidir.
- Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında en az 3 dakika düşük devirli karıştırıcı ile karıştırınız. Yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Fırça, rulo ve daldırma metodu ile iki kat uygulanabilir. Farklı uygulamalar için ön deneme yapılması tavsiye edilir. Birkaç kat uygulama yapılacak ise katlar arası minimum 4 saat beklenmelidir.
- Tek başına su yalıtım malzemesi olarak kullanılmaz.
- Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır, inceltmeden kullanınız. Kullanmadan önce iyice karıştırarak homojen hale gelmesini sağlayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma: 4 saat
Sertleşme Kuruması: 8 - 10 saat
Tam Kuruma: 24 saat

Sarfiyat

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 12 m² alan tek kat kaplanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

5,00 / 20,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz