



Silikonlu Dolgulu Dış Cephe Astarı

Silikon emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu, beyaz, aderans gücü yüksek, dolgulu dış cephe astarıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Mineral esaslı çok emici yüzeylerde ve ilk defa boya uygulamalarından önce kullanılmalıdır.

Özellikleri

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
- Boyanın dayanım ömrünü artırır.

Uygulama

Bianca Silikonlu Dolgulu Dış Cephe Astar uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. **Bianca Silikonlu Dolgulu Astar** tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. **Bianca Silikonlu Beyaz Astar** uygulandıktan 6 saat sonra **Bianca Silikonlu Dış Cephe Boya** uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ile 30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Su ile % 20 oranında inceltiniz.

Kuruma Süresi (20°C)

Son Kat Boya uygulaması: 6 saat

Astarlanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 14 m² alan tek kat astarlanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

3,50 / 10,00 / 20,00 kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.