



Elastico Soyulabilir Kaplama (Likit Streç)

Emici olmayan cam, seramik, mermer, pvc gibi boyalı veya boyasız yüzeylere koruma veya geçici maskeleme amaçlı uygulanan, su bazlı soyulabilir kaplamadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Otomotiv, inşaat, mobilya, dekorasyon, cam ve mermer sanayi, sağlık vb. alanlarda kullanılabilir.

Özellikleri

- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Uygulaması kolaydır.
- Kolayca soyulur ve boyalara dayanıklıdır.
- Uygulandığı yüzey üzerinde koruyucu bir film tabakası oluşturur.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler üzerindeki düzgünlüğünü bozan öbekler, çıkıntı vb. gideriniz. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Tek kat uygulanır. Daha ağır şartlar için koruyuculuk gerekiyorsa 2 kat şeklinde uygulanır. İkinci kat uygulanmadan önce 30-45 dakika beklenmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

İkinci Kat Uygulama: 35 - 40 dakika
Son Kuruma: 2 - 4 saat (ortam sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir)

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 4 - 6 m² alan kaplanır. (Min. 100 mic. kuru film kalınlığı için).

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj

2,50 / 7,50 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.