Espina Soft Mat (Мягкий матовый)

Декоративная эмульсионная сверхбелая краска для верхнего слоя с матовым оттенком на основе акрилового кополимера.

Область применения

Bianca Espina, Краска наносится на внутренние бетонные и деревянные поверхности.После грунтовки можно использовать на окрашиваемые обои.

Характеристики

- Создана по силиконовой технологии.
- Стойка к трению.
- Придаёт поверхностям матовый, безупречный оттенок.
- Оптимальная краска с функцией вытирания.
- Обеспечит идеальное прилегание. Не рассыхается и не отпадает.
- Водоэмульсионная. Обладает свойством впитывать кислород.
- Благодаря высокой силе разрастания обеспечит экономию во времени.
- Не имеет скверного запаха.

Применение

Поверхность на которую наносится очищается от грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Затем поверхность обрабатывается наждаком. Неровные участки замазываются шпатлевкой. После подготовки поверхности, щёткой или валиком в один слой наносится Bianca Vals Грунтовка. Среда применения должна быть изолирована от ветра и сквозняков. По истечению 6 часов наносится Краска. Температура среды и поверхности должна быть между +5ºC и +30ºC.

Приготовление

Разбавляется водой в соотношении 15 - 20%. Перед применением тщательно перемешайте. Не добавляйте краску другой марки.

Время сушки (20ºC)

Первоначальное высыхание: 30 - 60 минут
Нанесение второго слоя: 4 - 6 часа.
Полное высыхание: 24 часа.
(При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.)

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится на поверхность в один слой площадью 13 – 18 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

0,75 / 2,50 / 15,00 Л

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.