



Пластиковая Краска Import

Декоративная эмульсионная краска для верхнего слоя с матовым оттенком на основе акрилового кополимера. Обладает хорошим покрытием. Для фасадных и интерьерных работ.

Область применения

Краска наносится на поверхности стен, покрытые штукатуркой, известью, деревом, и др. подобными строительными материалами, а так же ранее окрашенные внутренние и внешние поверхности стен потерявшие цвет.

Характеристики

- **Пластиковая Краска Import Bianca** экономична и качественна.
- Водоэмульсионная. Обладает свойством впитывать кислород.
- Обеспечит идеальное прилегание. Не рассыхается и не отпадает.
- Благодаря качественной структуре пигмента не выцветает. Обладает совершенной белизной.
- Благодаря высокой силе разрастания обеспечит экономию во времени.
- Старательно подобранные цвета и высокое качество краски придают поверхности безупречный матовый вид.
- Не имеет скверного запаха.

Применение

Поверхность на которую наносится **Пластиковая Краска Import Bianca** должна быть очищенной от грязи, масла и пыли. Старая краска отскабливается от стен и неровности замазываются шпатлевкой. Наносится щёткой или валиком при температуре среды между +5°C и +30°C.

Приготовление

Разбавьте водой в соотношении 30 % на первый слой и 25 % на второй. Перед применением тщательно перемешайте. Не добавляйте краску другой марки.

Время сушки (20°C)

Первоначальное высыхание: 1/2 час.
Нанесение второго слоя: 2 часа.
Полное высыхание: 24 часа.
Тест на стойкость проводить после 4 – х дней.

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится на поверхность в один слой площадью 10 – 12 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 Л

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.