



Акриловая Фасадная Краска

Фасадная краска для верхнего слоя на основе акрилового кополимера с матовым оттенком. Обладает хорошим покрытием.

Область применения

Можно использовать на бетонных поверхностях, поверхностях покрытых известью и на прочих строительных материалах с целью декорации и изоляции.

Характеристики

- Обеспечит идеальное прилегание к поверхности. Не рассыхается и не отпадает.
- Благодаря качественной структуре пигмента не выцветает. Обладает совершенной белизной.
- Стойка к трению и мытью.
- Благодаря высокой силе разрастания обеспечит экономию во времени.
- Старатально подобранные цвета и высокое качество краски придают поверхности безупречный матовый вид.
- Не имеет скверного запаха.

Применение

Поверхность на которую наносится **Акриловая Фасадная Краска Bianca** очищается от грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Затем поверхность обрабатывается наждаком. Неровные участки замазываются шпатлевкой. После подготовки поверхности, щёткой или валиком в один слой наносится **Акриловая Фасадная Грунтовка Bianca**. Среда применения должна быть изолирована от ветра и сквозняков. По истечении 6 часов наносится **Акриловая Фасадная Краска Bianca**. Температура среды и поверхности должна быть между +5°C и +30°C.

Приготовление

Разбавляется водой в соотношении 15%. Перед применением тщательно перемешайте. Не добавляйте краску другой марки.

Время сушки (20°C)

First Drying: 15 minutes
Second Layer Application: 2 hours
Final drying: 24 hours

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится на поверхность в один слой площадью 10 – 12 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

2,50 / 15,00 Л

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.