

TECHNICAL DATA SHEET
Document No: TDS.SU.003

Revision Date / No: 01.10.2018 / 00



Акриловоая Фасадная Грунтовка

Белая грунтовка для внешней поверхности на основе акриловой кополимерной эмульсии.

Область применения

На поверхностях с минеральной основой, а также на сильно впитывающих поверхностях пред первой покраской.

Характеристики

- Образует "мост" между поверхностью и покрытием.
- Сокращает расход краски.
- Предотвращает проникновение воды и влаги.
- Препятствует образованию мха и бактерий.
- Продлит долговечность краски.
- Снижает расход краски.

Применение

Поверхность на которую наносится **Акриловоая Фасадная Грунтовка Bianca** очищается от грязи, масла, пыли. **Акриловоая Фасадная Грунтовка Bianca** наносится щёткой, валиком или распылителем в один слой. После использования должно пройти 6 часов, только затем можно перейти к использованию **Акриловой Фасадной Краски Bianca**. Температура среды и поверхности должна быть между +5°C и +30°C.

Приготовление

Разбавляется водой в соотношении 10%.

Время сушки (20°C)

Полное высыхание: 6 часов

Покрываемая площадь

1 литр грунтовки наносится на поверхность в один слой площадью 12 – 14 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

2,50 / 15,00 Л

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.