



## Artístico - Linea (Песочная металлическая текстура)

Финишная, водоэмульсионная, декоративная, глянцевая краска для внутренних работ с песочной металлической структурой.

### Область применения

Применяется для внутренних работ после подготовки основания на ранее окрашенные поверхности, основания из бетона, гипса, грубой штукатурки, бетона, стекловолоконных и флизелиновых обоев.

### Характеристики

Плотность:  $1,25 \pm 0,02$  (гр / см<sup>3</sup>)

### Применение

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым, способным держать нанесенный слой. По возможности необходимо удалить покрытия из старой краски, стекловолокна, обоев и обязательно обработать основание шпаклевкой для внутренних работ Bianca, чтобы получить ровную и гладкую поверхность. После шлифовки отшпаклеванной поверхности, для подготовки основания, на нее необходимо нанести акриловую грунтовку Bianca Vals. Для подготовки основания категорически запрещается применять гипсовую шпаклёвку, которая образует пыль и не является прочной.

**Bianca Artístico Linea** следует наносить не разбавляя при помощи кисти, придавая вертикальные, горизонтальные или крестообразные узоры. Перед высыханием, жидкость на песке необходимо удалить при помощи чистой и толстой кисти, слегка придавливая ее. Таким образом, песок получит матовый вид, а основание будет глянцевым.

Сразу после завершения работ, инструменты следует промыть водой.

Перед применением, перемешайте краску до получения однородной консистенции.

Не применяйте при температуре ниже + 5°C.

Чрезмерно глянцевые и стеклообразные основания перед нанесением следует отшлифовать и создать поверхность, обеспечивающую хорошее сцепление.

### Приготовление

Продукция готова к применению. Не требует разбавления.

### Время сушки (20°C)

Первоначальное высыхание: 30 минут

Полное высыхание: 24 часа

Межслойная сушка: 4 - 6 часов

### Покрываемая площадь

В зависимости от состояния основания расход в один слой составляет 1 л на 5,0 – 7,0 м<sup>2</sup>. Для определения точного расхода необходимо проверить на контрольном образце.

### Хранение

Срок хранения в заводской таре в прохладном, защищенном от солнечных лучей и мороза месте составляет 2 года.

### Упаковка

0,75 / 2,50 / 7,50 л

### Классификация опасности

- Раздражение кожи 1A; H317

### Дополнительные сведения об опасности

- H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

### **Фразы предосторожности**

---

#### **-Предосторожность**

- P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии.
- P272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы.
- P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

#### **-Реагирование**

- P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/...
- P333+P313: При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
- P321: Применение специальных мер (см. ... на этом маркировочном знаке)
- P363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием.

#### **-Утилизация**

- P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в канализацию.

### **Фраза Предупреждения**

---

Опасно

### **Знаки Опасности**

---

