Artistico - Verluto (Бархатная текстура)

Акриловая, декоративная краска с бархатной текстурой для внутренних работ с перламутровой добавкой, изменяющая оттенок и цвет в зависимости от света, образующая живую и веселую атмосферу.

Область применения

Применяется для внутренних работ после подготовки основания на ранее окрашенные поверхности, основания из бетона, гипса, грубой штукатурки, бетонных панелей, стекловолоконных и флизелиновых обоев.

Характеристики

Плотность: 1,17 ± 0,02 (гр / см³)

Применение

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым, способным держать нанесенный слой. По возможности необходимо удалить покрытия из старой краски, стекловолокна, обоев и обязательно обработать основание шпаклевкой для внутренних работ Bianca, чтобы получить ровную и гладкую поверхность. После шлифовки зашпаклеванной поверхности, для подготовки основания, на нее необходимо нанести акриловую грунтовку Bianca Vals. Затем, не разбавляя следует нанести **Bianca Artistico Verluto** при помощи валика и придать рисунок, используя венецианскую малку. После высыхания первого слоя, второй слой наносится на поверхность при помощи венецианской малки или валика с образованием тонкого слоя. Сразу после нанесения, не давая высохнуть, следует придать рисунок, делая круговые движения венецианской малкой. Материал следует наносить в один раз в целях предотвращения образования стыков.
Для подготовки основания категорически запрещается применять гипсовые шпаклёвки, которые образуют пыль и не являются прочными.

Приготовление

Продукция готова к применению. Не требует разбавления.

Время сушки (20°C)

Первоначальное высыхание: 30 минут
Полное высыхание: 24 часа
Межслойная сушка: 6 часов

Покрываемая площадь

В зависимости от состояния основания расход в один слой составляет 1 кг на 4,5 - 5 м². Для определения точного расхода необходимо проверить на контрольном образце.

Хранение

Срок хранения в нераскрытой упаковке в прохладном, защищенном от солнечных лучей и мороза месте составляет 2 года.

Упаковка

0,75 / 2,50 / 7,50 л

Классификация опасности

• Раздражение кожи 1A; H317

Дополнительные сведения об опасности

• H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Фразы предосторожности

-Предосторожность
• P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии.

• P272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы.
• P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
-Реагирование
• P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/…
• P333+P313: При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.
• P321: Применение специальных мер (см. … на этом маркировочном знаке)
• P363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием.
-Утилизация
• P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в канализацию.

Фраза Предупреждения

Опасно

Знаки Опасности