Biancalite Гладкая Фасадная Грунтовка

Прозрачная грунтовка на термопластиковой и солвентовой основах, обладающая идеальным покрытием для внешней поверхности.

Область применения

Используется на штукатурке, кирпиче, бетоне и т.д. Для внешних и внутренних поверхностей.

Характеристики

- Устанавливается прочная связь между краской и поверхностью.
- Сократит расходы краски.
- Предотвратит проникновение влажности.
- Воспрепятствует образованию мха и бактерий.
- Продлит срок стойкости.
- Применима в любых погодных условиях.
- Возможное применение на влажных и сырых поверхностях.
- Препятствует обильному поглощению краски.
- Защищает верхний слой краски от проникновения извести со стены.

Применение

Поверхность на которую наносится ***Biancalite Гладкая Фасадная Грунтовка***, очищается от грязи, масла. ***Biancalite Гладкая Фасадная Грунтовка*** наносится кисточкой, валиком или распылителем. После использования необходим 18 часовой интервал для того чтобы, перейти к использованию краски.

Приготовление

Не требует разбавления. Перед применением тщательно перемешайте.

Время сушки (20°C)

После применения верхнего слоя: 18 часов

Покрываемая площадь

1 литр грунтовки наносится в один слой на поверхность площадью 8 - 14м².

Температура Возгорания

При открытом огне 41°C.

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

15,00 Л

Классификация опасности

- Воспл. жидкость 3, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар.
- Токсичность1, H304: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
- ВНОТ Повторная Экспозиция 3, H336: Может вызывать сонливость или головокружение.
- Канцероген. 1B, H350: Может вызывать рак
- Водный хронический 2, H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Дополнительные сведения об опасности

- EUH066: Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.

Фразы предосторожности

-Предосторожность

P201: Перед использованием получить специальные инструкции.
P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.
P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой.
P240: Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование.
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование.
P242: Использовать только не искрящие приборы.
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда.
P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии.
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
P273: Не допускать попадания в окружающую среду.
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

-Реагирование

P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к специалисту/…
P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении.
P303+P361+P353:При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем.
P308+P313: В случае воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу.
P312: Обратиться в токсикологический центр/к врачу… в случае плохого самочувствия Не вызывать рвоту.
P353: Промыть кожу водой/принять душ.
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать; спирт, пену, сухие химикаты и углекислоту.
P391: Ликвидация разлива.

-Хранение

P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.
P405: Хранить под замком.

-Утилизация

P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в канализацию.

Фраза Предупреждения

Опасно

Знаки Опасности