



Эластичная Фасадная Краска

Эластичная краска на основе акрилового кополимера и эмульсии. Для внешнего использования.

Область применения

Используется при окраске гипсовых, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей. С успехом применима в областях с преобладанием морской воды и влажности.

Характеристики

- Обладает строением, которое устойчиво к солям, влаге и слабым химическим растворам. Не окисляется.
- Предохранит от бактериального размножения.
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению.
- Поверхность можно промывать мыльной водой или стиральным порошком.
- С полуматовым оттенком.
- Не теряет эластичность.
- С помощью валика можно нанести различные узорчатые оформления.

Применение

Поверхность очищается от грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Для неокрашенных и для сильно впитывающих поверхностей обязательно используйте **Акриловая Фасадная Грунтовка Bianca**. По истечении 6 часов наносится Эластичная Фасадная Краска **Bianca**. Температура поверхности и воздуха должна быть минимум +5°C и максимум +30°C.

Приготовление

Не требует разбавления водой. Перед применением тщательно перемешайте. Не добавляйте краску другой марки.

Время сушки (20°C)

Полное высыхание: 24 часа

Покрываемая площадь

В зависимости от желаемого узора и поверхности в один слой 1 – 1,2 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

15,00 Л

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегрева.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.