



Пластиковая Краска Forza

Эмульсионная декоративная краска для верхнего слоя на основе акрилового кополимера с матовым оттенком. Обладает хорошим покрытием. Для внешнего и внутреннего применения.

Область применения

Можно использовать на бетонных поверхностях, поверхностях покрытых известью и на прочих строительных материалах с целью декорации и изоляции.

Характеристики

- Обеспечит идеальное соединение. Не рассыхается и не отпадает.
- Благодаря качественной структуре пигмента не выцветает. Обладает совершенной белизной.
- Старательно подобранные цвета и высокое качество краски придают поверхности безупречный матовый вид.
- Не имеет скверного запаха.
- Обладает свойством впитывать кислород.

Применение

Поверхность на которую наносится **Пластиковая Краска Forza**, должна быть очищенной от грязи, масла и пыли. Трещины замазываются шпатлевкой. Наносится щёткой или валиком при температуре среды между +5°C и +30°C.

Приготовление

Разбавьте водой на первый слой в соотношении 30%, на второй слой - 25%. Перед применением тщательно перемешайте и не добавляйте краску другой марки. Наносится щёткой или валиком.

Время сушки (20°C)

Первоначальное высыхание: 15 минут.

Нанесение второго слоя: 2 часа.

Полное высыхание: 24 часа

Покрываемая площадь

1 кг. краски наносится на поверхность в один слой площадью 8 – 10 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

3,50 / 10,00 / 20,00 кг

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.