Regata - Огнеупорная краска (Anti-Fire Paint)

Задерживающая огонь, невоспламеняющаяся, огнестойкая краска. На обрабатываемой поверхности, высыхая, образует ровный слой. Огнеупорная краска с матовым оттенком на основе акрилового кополимера.

Область применения

Все отштукатуренные, окрашенные и неокрашенные внутренние и внешние поверхности, бетон, дерево, сталь, крыши, пожарные лестницы, любые, нуждающиеся в защите от огня обьекты, школы, садики, больницы, театры и кинотеатры, гипсокартонные перегородки и потолки, дымоходы, теплоцентрали, промышленные обьекты и фабрики.

Характеристики

• Обладает превосходной укрывистостью.
• Не выцветает, не трескается, не вздувается и не отслаивается..
• Благодаря устойчивым к ультрафиолетовым лучам расцветкам, обеспечивает превосходную защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей.
• Краска устойчива к атмосферным условиям и загрязнениям, воздействиям солнечных лучей, трению и ударам.
• Благодаря хорошей укрывистости, краска легко наносится на поверхность, обеспечивает экономию времени и труда.
• Тщательно выбранные расцветки и высокое качество придают поверхности матовый вид.
• В процессе нанесения, краска не выделяет неприятный запах.
• Обладает превосходным огнезамедляющим свойством.
• Стоек к переменам климата и сохраняет свою эластичность.
• На основе воды, не содержит растворителя.
• Эластичная, не разрушается по действием движения.

Применение

Поверхность на которую наносится очищается от грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Затем поверхность обрабатывается наждаком. Температура среды и поверхности должна быть между +5ºC и +30ºC. Перед нанесением готовьте грунтовку с %50 Bianca Regata Plus 50 % водой для первого слоя. После 4 часа можно применять с щёткой, валиком или распылителем наносится в один слой.Среда применения должна быть изолирована от ветра и сквозняков.

Приготовление

Не требует разбавления.При необходимости разбавьте его водой.

Время сушки (20ºC)

Первоначальное высыхание: 15 минут.
Нанесение второго слоя: 2 часов.
Полное высыхание: 24 часа

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится на поверхность фасада в один слой площадью 2,5 - 3,5 м²

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

18,00 кг

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx) Faks: +90 (212) 858 04 08 www.biancaboya.com info@biancaboya.com

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении

.