Силиконовая Фасадная Грунтовка

Белая грунтовка для внешней поверхности на основе силиконовой эмульсии.

Область применения

На поверхностях с минеральной основой, а также на сильно впитывающих поверхностях в качестве продукта первого применения.

Характеристики

- Образует “мост” между поверхностью и покрытием.
- Сокращает расходы краски.
- Предотвращает проникновение воды и влаги.
- Воспрепятствует образованию мха и бактерий.
- Продлит срок стойкости краски.
- Препятствует обильному поглощению краски.

Применение

Поверхность на которую наносится **Силиконовая Фасадная Грунтовка Bianca** очищается от грязи, масла, пыли. **Силиконовая Фасадная Грунтовка Bianca** наносится щёткой, валиком или распылителем в один слой. После использования должно пройти 6 часов, только затем можно перейти к использованию **Сисиконовой Фасадной Краски Bianca**. Температура среды и поверхности должна быть между +5ºC и +30ºC.

Приготовление

Разбавляется водой в соотношении 10%.

Время сушки (20ºC)

После нанесения верхнего слоя: 6 часов.

Покрываемая площадь

1 литр грунтовки наносится на поверхность в один слой площадью 12 – 14 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

2,50 / 7,50 / 15,00 Л

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx) Faks: +90 (212) 858 04 08 www.biancaboya.com info@biancaboya.com