Силиконовая Фасадная Краска

Фасадная краска для верхнего слоя на основе силиконовой эмульсии с матовым оттенком. Обладает хорошим покрытием.

Область применения

Можно использовать на бетонных поверхностях, поверхностях покрытых известью и на прочих строительных материалах с целью декорации и изоляции. Благодаря хорошему обмену воздуха может наноситься на теплоизоляционные поверхности.

Характеристики

- Обладает идеальным покрытием.
- Устойчива к погодным условиям, загрязнению и солнечному излучению.
- Благодаря строению силиконовой ткани, обеспечивает полную защиту стен от влажности и соли.
- Не выцветает, не трескается.
- Благодаря хорошему распространению на поверхности с лёгкостью красится и обеспечивает экономию во времени.
- Старательно подобранные цвета придают поверхности безупречный матовый вид.
- Не имеет скверного запаха.

Применение

Поверхность на которую наносится **Силиконовая Фасадная Краска Bianca** очищается от грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Затем поверхность обрабатывается наждаком. Неровные участки замазываются шпатлевкой. После подготовки поверхности, щёткой или валиком в один слой наносится **Силиконовая Фасадная Грунтовка Bianca**. Среда применения должна быть изолирована от ветра и сквозняков. По истечению 6 часов наносится **Силиконовая Фасадная Краска Bianca**. Температура среды и поверхности должна быть между +5ºC и +30ºC.

Приготовление

Разбавляется водой в соотношении 15%. Перед применением тщательно перемешайте. Не добавляйте краску другой марки.

Время сушки (20ºC)

Первоначальное высыхание: 15 минут.
Применение второго слоя: 2 часа.
Полное высыхание: 24 часа.

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится на поверхность в один слой площадью 10 – 12 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

2,50 / 7,50 / 15,00 Л

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx) Faks: +90 (212) 858 04 08 www.biancaboya.com info@biancaboya.com