Грунтовка Vals
(Матовая, Шелковисто-Матовая, Полуматовая)

Прозрачная грунтовка для внутреннего использования на основе акриловой эмульсии.

Область применения

Применяется для обработки сильно впитывающих и окрашенных поверхностей, таких как гипсокартон и гипс. А также для поверхностей, которые были окрашены красками на водной и синтетической основах, но со временем потерявших цвет используется как грунтовка. Также используется как грунтовка с красками на водной основе.

Характеристики

- Сокращает расходы краски.
- Предотвращает проникновение воды и влаги.
- Продлит срок стойкости краски.
- Образует прочную связь между поверхностью и краской.

Применение

Поверхность должна быть чистой и сухой. Наждачкой убирается окислившийся слой. Затем в один слой щёткой или валиком наносится **Грунтовка Vals**. Температура среды и поверхности должна быть между +5ºC и +30ºC.

Приготовление

Не требует разбавления.

Время сушки (20ºC)

Полное высыхание: 24 часа

Покрываемая площадь

1 литр грунтовки наносится на поверхность в один слой площадью 12 – 14 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

2,50 / 7,50 / 15,00 Л

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.