Эластичная Волокнистая Штукатурка

Штукатурка с эластичной структурой, основанная на акриловом кополимере. Для фасадных работ и выравнивания поверхностей.

Область Применеиия

Используется для заполнения и выравнивания таких поверхностей как бетон, грубый бетон,газобетон,этернит,кирпич, мдф, старые окрашенные поверхности или старая штукатурка и др. поверхности на минеральной основе.

Характеристики

- Акриловая основа.
- Благодаря волокнистой основе предотвращает появление трещин.
- Эластичен.
- Невосприимчив к UV излучению.
- Устойчив к механическим повреждениям.
- Повышает звуко- и теплоизоляцию.
- Влагоустойчив.
- Обеспечивает превосходное прилегание к грунтовке или краске.

Применение

Поверхности применения должны быть устойчивыми сухими и чистыми.
Для обеспечения лучшего прилегания к поверхности советуется предварительно использовать прозрачные грунтовки (**Изоляционную Грунтовку Bianca, Грунтовку Bianca Vals**). Наносится при помощи мастерка или шпателя.
Во время применения температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5ºC.
Советуется избегать нанесения в сильно ветреную погоду или в чрезмерно жаркую погоду.

Приготовление

Производится готовым к применению.

Время Сушки (20ºC)

Интервал между слоями - 24 часа.

Покрываемая Площадь

В зависимости от ровности и впитываемости поверхности расход в один слой: 1000-1500 гр. на м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 1 год.

Упаковка

25,00 Кг

Правила Техники Безопасности

- Во время покраски наденьте защитные очки.
- При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
- Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
- Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
- Беречь от мороза или перегревания.
- Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
- После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
- Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.