Антисептик - Пропитка для дерева

Это пропиточный материал на водной основе, который не образует пленки на поверхности и защищает древесину от грибка.

Область применения

Представляет собой водный раствор, предназначенный для обработки лесо- и пиломатериалов, деревянных конструкций из древесины (таких как стропила, брусья, полы и др.), с целью защиты от насекомых-древоточцев на всех стадиях их развития. Используется для наружных и внутренних работ.

Характеристики

• Готов к использованию, легко и быстро наносится.
• Обеспечивает защиту по дереву.
• Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины.
• Обеспечивает поверхность, улучшающую адгезию для консервантов, лаков или красок для древесины, которые можно наносить на нее..
• Обладает повышенной устойчивостью к влаге.
• Обладает высокой водонепроницаемостью..
• Не изменяет естественный цвет и внешний вид древесины.

Применение

• Поверхность для нанесения должна быть прочной, очищенной от всех видов грязи, масел, пыли и инея, чистой и сухой.
• Поверхность следует очистить и обработать водой под высоким давлением или абразивным оборудованием.
• Перемешивайте низкоскоростным миксером не менее 3 минут в чистом бочке или в собственной упаковке без каких-либо материалов препятствующих прилипанию. Не добавляйте посторонние предметы.
• Наносится в два слоя кистью, валиком и окунанием. Предварительное тестирование рекомендуется для разных приложений. Если будет нанесено несколько слоев, следует подождать минимум 4 часа между слоями.
• Его нельзя использовать отдельно в качестве гидроизоляционного материала.
• Влажность наносимой древесины не должна превышать 15%.

Приготовление

Готов к применению, использовайте без разбавления. Перед использованием хорошо перемешайте.

Время сушки (20ºC)

Время первого высыхания: 4 часа
Нанесение второго слоя: 8 -10 часов
Окончательная сушка: 24 часа

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится на поверхность в один слой площадью 8 – 12 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

Упаковка

5,00 / 20,00 Л

Правила Техники Безопасности

• Во время покраски наденьте защитные очки.
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
• Беречь от мороза или перегревания.
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx) Faks: +90 (212) 858 04 08 www.biancaboya.com info@biancaboya.com