Водоэмульсионная краска для дерева Foresta

Готовая к использованию на основе эмульсии акрилового сополимера, водоэмульсионная краска для дерева.

Область применения

Применяется в деревянных дверных и оконных рамах, на всех видах деревянных поверхностей, кроме горизонтальных деревянных полов и поверхностей с пешеходным движением

Характеристики

• Используется для придания деревянного рисунка материалам внешней облицовки.
• Обладая стойкостью к ультрафиолетовому излучению, он обеспечивает исключительную защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, присутствующих на солнце.
• Устойчивость к атмосферным условиям и загрязнениям, солнечным лучам, трению и ударам.
• Благодаря эластичной структуре не ломается и не трескается.
• Не имеет раздражающего запаха при нанесении.

Применение

Поверхности, на которые будет наноситься водоэмульсионная ***краска для дерева Bianca Foresta;*** Поверхность дожна быть чистым и сухим, без всякой грязи, масла и пыли, остатков старой краски. Необходимо очистить шероховатость поверхности. Трещины следует заделывать ремонтным раствором. Во время нанесения необходимо следить за тем, чтобы температура поверхности и окружающей среды находилась в пределах от + 5 ° C минимум до + 30 ° C максимум. После завершения подготовки поверхности она будет загрунтована ***декоративной грунтовкой для наружных работ Bianca***, которая повысит адгезию и обеспечит значительную экономию расхода краски. Через 6 часов наносится ***краска для дерева на водной основе Bianca Foresta.*** Наносится кистью или валиком в один слой, полностью и равномерно проникая в поверхность. Чтобы предотвратить появление ряби на больших поверхностях, материал всегда следует разбавлять одинаковым количеством воды, хорошо перемешивать и наносить на поверхность без перерыва. В рабочей среде не должно быть чрезмерного ветра и воздушных потоков.

Приготовление (по объему)

Готова к применению. Не требует разведения.

Время сушки (20°C)

Первоначальное высыхание: 15 минут
Межслойная сушка: 2 часа
Полное высыхание: 24 часа

Покрываемая площадь

При использовании 1 литра 8 - 12 м² окрашивается в один слой, в зависимости от метода нанесения и пола.

Хранение

Срок хранения в заводской таре в прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей и мороза месте может составить 2 года.

Упаковка

0,75 / 2,50 / 15,00 л

Правила Техники Безопасности

• Во время покраски наденьте защитные очки.
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
• Беречь от мороза или перегревания.
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx) Faks: +90 (212) 858 04 08 www.biancaboya.com info@biancaboya.com