



## Salute - Антибактериальная Чистая Акриловая Пластиковая Потолочная Краска

Это матовая антибактериальная краска для потолков на водной основе, устойчивая к образованию микроорганизмов, с минимальным потенциалом аллергии, чистым акрилом, добавлением силикона, высокой стойкостью к чистке.

### Область Применения

Он безопасно используется в медицинских учреждениях, таких как больницы, операционные, фармацевтические заводы, а также школы, детские сады, детские комнаты, ваннные комнаты, кухни, кафетерии, предприятия пищевой промышленности, где гигиена очень важна. Наносится на внутренние поверхности, стены и потолки, старые окрашенные поверхности, поверхности вымытые известью, а также на оштукатуренные, брикетированные и бетонные поверхности.

### Характеристики

- Предотвращает образование плесени и грибка на наносимых поверхностях. Обладает минимальным потенциалом аллергии
- Благодаря высокой дышащей способности позволяет потолкам дышать.
- Имеет матовый и гладкий вид, не светится на свету.
- Обладает высокой степенью покрытия
- Не разбухает и не растекается.
- Экономит время и труд, благодаря своей высокой силе разрастания по поверхности во время нанесения.
- Не имеет скверного запаха.

### Применение

Поверхности, на которые будет нанесен **антибактериальный чистый акриловый потолочный пластик Bianca Salute** должны быть прочным, очищенными от грязи, масла и пыли, чистыми и сухими. Старые краски следует соскоблить, а трещины на поверхности заделать шпаклевкой. Рекомендуется наносить в два слоя, интервал между слоями должен составлять 4 - 6 часов. Наносится кистью или валиком при температуре минимум +5°C, максимум +30°C.

### Приготовление

Разбавляется водой в соотношении 25%. Перед применением тщательно перемешайте. Не добавляйте краску другой марки.

### Время сушки (20°C)

Первоначальное высыхание: 15 минут  
Нанесение второго слоя: 4 - 6 часов.  
Полное высыхание: 24 часа.  
Тест на стойкость проводить после 7 дней

### Покрываемая площадь

При нанесении 1 килограмма за один слой окрашивается 10 - 12 м<sup>2</sup> площади, в зависимости от типа покрытия и пола.

### Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

### Упаковка

3,50 / 10,00 / 17,50 kg

### Классификация опасности

H314: Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз.  
H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.  
H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### Дополнительные сведения об опасности

EUN071 - Раздражает дыхательные пути.

### Фразы предосторожности

#### **- Предосторожность**

P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии.  
P264: После работы тщательно вымыть ...  
P272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы.  
P273: Не допускать попадания в окружающую среду.  
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

#### **- Реагирование**

P301+P330+P331: При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту.  
P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/...  
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем.  
P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.  
P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
P310: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу/...  
P333+P313: При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.  
P363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием.  
P391: Ликвидация разлива.

#### **- Хранение**

P405: Хранить в закрытом помещении.

#### **- Утилизация**

P501: Удалить содержимое/контейнер в ...

### Фраза Предупреждения

Опасно

### Знаки Опасности

